

MINIPACK RP 85

CARACTERISTICAS

1. Mando digital con 10 programas (programación versátil e intuitiva)
2. Ventilador más potente
3. Mayor rendimiento de retracción
4. Incluye contador de piezas
5. Termostato de seguridad complementario
6. Maquinas de utilización sencilla, de accionamiento manual.
7. Requieren un solo operario
8. Dimensiones reducidas
9. La campana queda retenida por medio de un electroimán temporizador.
10. Sistema de soldadura por medio de cuchilla plana, precisión y fiabilidad de la soldadura.
11. Montadas sobre ruedas, fácilmente desplazables.
12. Dispositivo de retardo de la retracción con respecto a la soldadura: especialmente indicado para paquetes complicados
13. Soldadura y retracción en una operación.
14. Fabricación según normas CE

Datos Técnicos	RP 85
Alimentación eléctrica.	200/208/230/400 trifásico
Potencia	5,10 Kw
Dimensiones bobina: Ancho. Diámetro.	800 mm. 300 mm.
Altura hasta la mesa de trabajo	940 mm
Dimensiones de la máquina (con campana abierta).	1950x1000x1480 mm
Dimensiones de la máquina (con campana cerrada).	1950x1000x1180 mm
Dimensiones soldadura.	840 x 590 mm..
Bajada automática campana	No
Peso (Neto/Bruto)	212/264



OPCIONES (según modelo)

- Recogedor de merma.
- Soporte doble bobina.
- Mesa de aire.
- Bandeja inox.
- Extractor de calor.
- Campana más alta.