

SOLDADORA MINIPACK GAMA RP

CARACTERISTICAS

1. Sistema de soldadura por medio de cuchilla plana, precisión y fiabilidad de la soldadura.
2. El brazo queda retenido por medio de un electroimán temporizador.
3. Maquinas de utilización sencilla, de accionamiento manual.
4. Montadas sobre ruedas, fácilmente desplazables.
5. Incluye contador de piezas.
6. Fabricación según normas CE.



OPCIONES (según modelo)

- Recogedor de merma.
- Soporte doble bobina.
- Mesa de aire.
- Bandeja inox.

Datos Técnicos	RP40	RP55	RP85
Alimentación eléctrica.	220 V, monofasico.	220 V, monofasico.	380 V, trifásico.
Dimensiones bobina: Ancho. Diámetro.	500 mm. 250 mm.	600 mm. 250 mm.	800 mm. 300 mm.
Altura hasta la mesa de trabajo	920 mm	920 mm	950 mm
Dimensiones de la máquina (con campana abierta).	1130x665x1220 mm	1230x770x1280 mm	1920x920x1185 mm
Dimensiones de la máquina (con campana cerrada).	1130x665x1120 mm	1230x770x1165 mm	1920x920x1040 mm
Dimensiones soldadura.	420 x 280 mm..	540 x 390 mm..	840 x 590 mm