

PRATIKA 55 SMART

La nueva versión de empaquetadora termorretráctil automática Pratika 55 Smart nace de una constante atención a las necesidades, con el objetivo de proponer un producto tecnológicamente avanzado pero flexible y extremadamente compacto. El túnel incluido, revolucionario en el mundo de las máquinas automáticas, responde a las necesidades de espacio, pero sobre todo de reducir los costes de la mano de obra al mínimo, gracias a la opción patentada «come back» de un solo operario.

Potenciada por un elevado contenido tecnológico mecánico y electrónico, la nueva Pratika 55 Smart representa una síntesis perfecta de fiabilidad, versatilidad y seguridad, que revoluciona una vez más la manera de concebir las empaquetadoras termorretráctiles de funcionamiento automático compactas.

CARACTERISTICAS

- Sistema de soldadura en L
- Schneider Electric PLC M221 con 128 programas personalizables y con nombre asignable
- Panel de control táctil en color, 4.3 pulgadas
- Interfaz de comunicación USB y SD
- Accionamiento Drive motor sin escobillas Schneider Electric
- Dispositivo de microperforación con regulación del tensado del film según la altura producto configurada
- Triángulos y barra soldadora regulables en altura
- Apertura barra de soldadura que se puede configurar desde el panel de mando touchscreen
- Velocidad de las cintas (entrada/salida) regulable por inversor Schneider Electric modelo Altivar programable (opcional)
- Conectores para interfaz con cintas suplementarias de carga y descarga
- Cintas de serie conformes con las más estrictas normativas vigentes en el sector alimentario (FDA) y totalmente antiestáticas
- BRecogedor de merma motorizado
- Túnel incorporado con un reducido consumo energético

PLUS

- Servomotor sin escobillas Schneider Electric
- Lógica de control controlada por PLC Schneider Electric
- Alimentación por sistema eléctrico y no neumático
- Cuadro de mandos táctil de colores
- Compacta
- Económica



- Teleasistencia remota (opcional)
- Descripción y sugerencia resolución de alarmas integrado
- Botonera on/off Wireless (opcional)

OPCIONAL

- Cinta transportadora con retorno.
- Kit guías en salida con rodillos verticales.
- Kit placa de acero inoxidable.
- Plexiglass protector.
- Célula vertical.
- Pedal Pratika.
- Kit control remoto.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	400 V 3 ph + N
Potencia máx. instalada (incluido túnel)	7,5 kW
Dimensiones máx bobina	300 mm (diámetro)
Dimensiones máx banda bobina	600 mm (anchura)
Altura plano de trabajo	870 mm (h. cinta entrada)
Dimensiones de la máquina	2390 x 1190 x 1680 h. mm
Películas utilizables	Polioléfina 9-38 micras
Peso máquina	677 / 813 kg