

MAQUINAS DE SKIN

CARACTERISTICAS

1. Para empaquetar objetos de pequeña y mediana dimensión, mediante cartón y un film adecuados (Surlyn, SK, PVC semirigido)
2. La película de film se adhiere al cartón, dando una buena presencia y sujeción al producto.
3. Visualización en todo momento del producto embalado.
4. Presentación ideal para grandes superficies, expositores, ferreterías, etc.
5. Posibilidad de imprimir los cartones: colores, publicidad.
6. Reducción del volumen de los paquetes.
7. Fácil de utilizar. Sin personal especializado.
8. Protección total del operario, imposibilidad de tocar accidentalmente partes calientes, sistema de seguridad que impide que las partes móviles lesionen al operario.
9. Precisan de aire comprimido para el accionamiento de los cilindros.
10. Fabricado según normas CE.



DATOS TECNICOS

	CS-535	CS-750
Alimentación eléctrica	380 V, trifásico	380 V, trifásico
Potencia máxima instalada	3500 W	6000 W
Consumo real	1'8 kw/h	3'6 kw/h
Presión neumática	6 bar	6 bar
Caudal de aire	90 litros/minuto	100 litros/minuto
Dimensiones de máquina	1700x1200x1700 H	2300x1700x1800 H
Dimensiones cartón	500 x 350 mm	700 x 500 mm
Dimensiones de bobina		
Ancho	390 mm	560 mm
Diámetro	250 mm	250 mm