

La calidad es el propósito general de Air--Maxx. Este film puede aplicarse tanto manualmente como con máquina automática.

Este film proporciona **Buena aireación** combinada con una **excelente presentación**. El film ampliamente usado por todos los sectores del mercado, incluyendo :

- Bebidas – Incluyendo cervezas, vinos, bebidas refrescantes y zumos de fruta.
- Industria de la Alimentación – Ambientes frescos, comida para mascotas, helados y productos húmedos y calientes.
- Productos Farmacéuticos.
- Productos Cárnicos.
- Productos Lácteos - incluyendo leche, crema, yogures y quesos..
- Alimentos Congelados - carne, pescado, fruta y vegetales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		Tolerancia
Tensión a la rotura (Kg).	38	10 %
Alargamiento a la rotura (%).	50	10 %
Espesor medio (µm).	9	5 %
Anchura Film (mm).	430	2 %
Peso (Gr/m).	3,5	10 %

PRESENTACION

Metros por rollo. *	4.000
Diámetro mandril (mm).	76
Rollos por palet.	24
Total metros por palet.	96.000
Dimensiones palet.	80 x 120 x 115



TECNICAS DE EMBALAJE

SORETRAC



MAQUINAS Y MATERIALES