

## Films estirables perforados con estiramientos garantizados del 150-200-250%

**Air-O-Strech** está especialmente desarrollado para productos envueltos con máquinas envolventoras semi y completamente automáticas, equipadas con un poderoso sistema de estiramiento. **Air-O-Strech** se encuentra disponible en tres tipos de estiramiento: 150% - 200% - 250%.

La estructura única del film impide que las bandas se despeguen, hecho que sucede frecuentemente con otros materiales, provocando que el producto se enganche en las ruedas de las carretillas elevadoras, o causando daños en los rodillos de estiramiento.

La característica principal del **Air-O-Strech** es su excelente fuerza de agarre que en combinación con sus excelentes fuerzas laterales, ofrece al palet una perfecta estabilidad y una excelente apariencia óptica, mientras que los productos permanecen intactos durante el transporte y almacenamiento.

**Air-O-Strech** Films están disponibles para todos los sectores del mercado:

- Bebidas – incluyendo cervezas, vinos, bebidas refrescantes y zumos de fruta.
- Industria Alimentaria – Ambientes frescos, productos helados, congelados y envasados en caliente.
- Comida para mascotas – Productos secos, congelados y enlatados

Especificaciones Técnicas				
	150%	200%	250%	Tolerancia
Tensión a la rotura (kg)	37	36	35	10%
Elongación a la rotura(%)	300	350	430	10%
Espesor medio (my)	24	29	33	5%
Anchura film (mm)	440	450	460	2%
Peso (gr/m)	9.9	11.9	14	10%
Pre-estiramiento garantizado	150	200	250	-

Presentación - Uso Máquina			
	150%	200%	250%
Metros por rollo (*)	1.400	1.100	850
Diametro mandril	76	76	76
Rollos por palet	24	24	24
Cajas por palet			
Rollos por caja			
Total metros por palet	33.600	26.400	20.400
Dimensiones palet	80x120x115		

\* (Tolerancia+- 2%)